



PUERTO USB



PUERTO RJ11



PUERTO SERIAL

IMPRESORA DIG-1800II

- Método de impresión lineal térmica directa.
- Ofrece características para satisfacer una variedad de aplicaciones de impresión de volumen bajo-medio-alto.
- Comandos ESC / POS compatibles.
- Mecanismo y auto cortador integrado, más duradero.
- Ancho de papel 76MM.
- Velocidad de impresión 180MM/S.
- Interfaz USB-SERIAL-CAJON.
- Compacta, robusta de alta duración.



EN PUNTOS DE PAGO



DROGUERIAS



SUPER MERCADOS



PANADERIAS



CAFETERIAS



LOTERIAS



RESTAURANTES



HOTELES



APUESTAS



TRAFICO PESADO

Digitalpos®

IMPRESORAS DE ALTO TRÁFICO

**PARA PEQUEÑAS,
MEDIANAS Y GRANDES
EMPRESAS**



**IMPRESORAS
DE ALTO TRÁFICO**

CARACTERÍSTICAS

ANCHO DE IMPRESIÓN	76 mm
DENSIDAD DE PUNTOS	512 / 576 punto/linea
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	180mm / s
INTERFAZ	USB + serial + cajon
DIAMETRO DEL PAPEL	80mm
ESPACIO DE LA LINEA	3.75 MM
TAMAÑO DE CARÁCTER	Fuente ANK Fuente A: 12 x 24 puntos Fuente B: 9 x 17 puntos
PAGINAS DE CÓDIGOS	Simplificado / Chino tradicional Carácter: 24 x 24dots PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West Europe/Greek/Hebrew/ East Europe/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/ PT151,1251/PC737/WPC/1257/Thai Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/ (PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
CÓDIGO DE BARRAS	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
FUENTES	Gb18030
DATOS	128K bytes
NV FLASH	256K bytes
SALIDA DE CAJA	DC 24V/1A
ADAPTADOR DE CORRIENTE ENTRADA	AC 110V/220V50 ~ 60Hz DC 24V/2.5A
AUTOCORTADOR	1 millon

Para mas informacion visita: softwarepos.club